

# Fișă tehnică

## Doză de derivație A 11

Număr articol: 2000342



Grad de protecție IP55, tensiune nominală 690 V, secțiune transversală nominală 2,5 mm², 12 intrări pentru diametre de cablu 5-14 mm.

Capac cu cleme.

Dimensiuni: 85 x 85 x 40 mm

Dimensiuni interioare clare: 75 x 75 x 35 mm

1 instrument de decuplare pentru fiecare 10 doze



PE Polietilenă

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 2000342                   |
| Tip                                       | A 11                      |
| Denumirea 1                               | Doza de derivație         |
| Denumirea 2                               | fara bloc de cleme        |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 85x85x40                  |
| Culoare                                   | gri deschis; RAL 7035     |
| Material                                  | Polietilenă               |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 10                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 4,55 kg                   |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,1196 kg CO2e / 1 Bucată |



# Fișă tehnică

Doză de derivație A 11

Număr articol: 2000342



## Dimensiuni



|          |       |
|----------|-------|
| Lungime  | 85 mm |
| Lățimea  | 85 mm |
| Înălțime | 40 mm |

## Date tehnice

|                                        |                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Înșiruibil                             | da                                                                    |
| Număr de introduceri                   | 12                                                                    |
| Tip de intrare                         | Cablu                                                                 |
| Tip de intrare                         | Cablu                                                                 |
| Tip de trecere prin carcasă            | Ștanșare prealabilă                                                   |
| Tensiunea de izolație măsurată Vi      | 690 V                                                                 |
| la echipare                            | fără                                                                  |
| Capac                                  | opac                                                                  |
| Fixarea capacului                      | cu oprire                                                             |
| Introducere prin partea inferioară     | nu                                                                    |
| Intrări                                | 12 intrări pentru cabluri cu diametru de 5-14 mm                      |
| Execuție verificată în caz de explozie | nu                                                                    |
| ignifug                                | conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 650 °C |
| Formă                                  | pătrat                                                                |
| Mentținerea în funcțiune               | fără                                                                  |
| Pentru zona Ex                         | fără                                                                  |
| pentru zone Ex cu gaz                  | fără                                                                  |
| pentru zone Ex cu praf                 | fără                                                                  |
| pentru diametrul țevii                 | 14 mm                                                                 |
| fără halogeni                          | da                                                                    |
| Dimensiuni interioare nete             | 75x75x35 mm                                                           |
| Tensiune Secțiunea conductorului       | 2,5 mm²                                                               |
| Cu ecranare                            | nu                                                                    |
| Cu capac                               | da                                                                    |
| Montaj în pământ                       | nu                                                                    |
| Montaj sub apă                         | nu                                                                    |
| Tip de montaj                          | Montaj pe perete/tavan                                                |
| Secțiune transversală nominală min.    | 2,5 mm²                                                               |
| Tensiune nominală                      | 690 V                                                                 |
| Plombat                                | nu                                                                    |
| Conform ROHS                           | da                                                                    |
| Tip de protecție                       | IP55                                                                  |

# Fișă tehnică

Doză de derivație A 11

Număr articol: 2000342



## Date tehnice

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Interval de temperatură aplicabil max.           | 45 °C     |
| Interval de temperatură aplicabil min.           | -5 °C     |
| Capac transparent                                | nu        |
| Fabricat prin turnare                            | nu        |
| Compoziția de turnare inclusă                    | nu        |
| Rezistență la intemperii                         | nu        |
| Variantă capac cutie de derivație pentru cabluri | Capac orb |