


Fișă tehnică

Cutie de conexiuni pentru pereți falși

Număr articol: 2003449



Doză în pereți falși cu o adâncime de până la 50 mm și o grosime a plăcii între 7-35 mm. Cu capac alb și șuruburi pentru capac. Adekvat pentru montarea șinelor normate (șinele omega și profile) pentru cleme șir.

- 8 intrări Ø 20 mm
 - 8 intrări pentru cablu NYM 3 x 1,5 mm²
 - 4 intrări pentru conductor de date (tensiuni mici)
- Conform IEC 60670-1, IEC 60670-22 și DIN 49073-1.



PP

Polipropilenă

Date de bază

Număr articol	2003449
Tip	HV 100 KD
Denumirea 1	Doza de derivatie
Denumirea 2	perete fals
Producător	OBO
Dimensiune	105x105x50
Culoare	portocaliu
Material	Polipropilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	6,3 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	0,0122 kg CO ₂ e / 1 Bucată

Dimensiuni

Lungime	105 mm
Lățimea	105 mm
Înălțime	50 mm

Fișă tehnică

Cutie de conexiuni pentru pereți falși

Număr articol: 2003449



Date tehnice

Număr de introduceri	20
Tip de intrare	Conductor NYM pentru conexiuni de date
Tip de trecere prin carcasă	Ștanțare prealabilă
Variantă	Individual
Formă constructivă	Doză/dulap de conexiuni
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	Înșurubat
Introducere prin partea inferioară	da
Intrări	20
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 850 °C
Formă	pătrat
Mentținerea în funcțiune	fără
Cotă pardoseală min.	50 mm
pentru diametrul țevii	20 mm
Corepunzător pentru grosimea plăcii max.	35 mm
Corepunzător pentru grosimea plăcii min.	7 mm
fără halogeni	da
Tensiune Secțiunea conductorului	4 mm ²
Cu ecranare	nu
Cu limbă pentru cui	nu
Cu șuruburi	da
Tip de montaj	Perete fals
Secțiune transversală nominală max.	4 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	2,5 mm ²
Plombat	nu
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu
Tip de protecție	IP30
Ștuț	fără
Etanș	nu
Tensiune nominală	400 V