


Fișă tehnică

Presetupă conică, filet metric, inel de etanșare, nichelat

Număr articol: 2083712



Presetupă cu ștuț intermediar hexagonal, forma C4 conform DIN 46320 cu filet de montare metric conform DIN EN 60423, respectiv ISO 68. inele de presare din oțel, zincate prin galvanizare și pasivate transparent. Inel de etanșare din NR/SBR.

Grad de protecție: cu inel de etanșare IP65, fără inel de etanșare IP54.

Cu inel de secționare.

* Prețuri conform cotației DEL.



Alamă



nichelat

Date de bază

Număr articol	2083712
Tip	162 MS M16
Denumirea 1	Presetupa
Denumirea 2	cu inel pretaiat
Producător	OBO
Dimensiune	M16
Material	alamă
Suprafață	nichelat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,814 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0509 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Presetupă conică, filet metric, inel de etanșare, nichelat

Număr articol: 2083712



Dimensiuni



Dimensiune E	20,2 mm
Dimensiune L	16 mm
L max.	16 mm
Dimensiune L1	7 mm
Dimensiune L2	16 mm
Dimensiune L3	3 mm

Date tehnice

Tip de etanșare	bandă de etanșare separabilă
Protecție la îndoire	nu
Domeniu de etanșeitate D max.	8 mm
Domeniu de etanșeitate D min.	5 mm
cu protecție la explozie	nu
Presetupe pentru cabluri plate	nu
Pentru zona Ex	fără
Filet	M16 x 1,5
Tip de filet	metric
Lungime filet	7 mm
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
fără halogeni	nu
Etanșare multiplă	nu
Cu contrapiuliță	nu
Conform ROHS	scutit
Rezistență la șoc	nu
Dimensiune cheie 1	18 mm
Dimensiune cheie 2	15 mm
Tip de protecție	IP65
Posibilitate de descărcare de tracțiune	nu