

Fișă tehnică

Diblu metalic cu aripioare

Număr articol: 3484602



Domenii de utilizare: BCA, BCU, poroton, piatră ponce, gips, cărămidă cu goluri și cărămidă plină. Posibilitate de batere în beton poros (beton celular autoclavizat) cu rezistență scăzută fără perforare. Adecvat în principal pentru zone expuse la temperaturi ridicate.



St

Oțel


GTP

zincat galvanic, pasivat transparent

Date de bază

Număr articol	3484602
Tip	MD 5 GTP
Denumirea 1	Diblu expandabil metal
Producător	OBO
Dimensiune	5x30mm
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic, pasivat transparent
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	200
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	0,19 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Dimensiuni



Lungime	30 mm
Dimensiune D	5 mm
Dimensiune L	30 mm

Fișă tehnică

Diblu metalic cu aripioare

Număr articol: 3484602



Date tehnice

Variantă	Diblu cu aripioare
Adâncimea găurii	35 mm
Diametru de găurire max.	7 mm
Diametru de găurire min.	5 mm
Adecvat pentru fixarea cu dispozitiv de legat cabluri	nu
Adecvat pentru BCA	da
Adecvat pentru holțșurub cu cap hexagonal	nu
Holțșuruburi	4-5
Cu margine	nu
Cu șuruburi	nu
Potrivit pentru material de construcție	BCA BCA Cărămidă solidă Cărămidă înaltă cu goluri