

Fișă tehnică

Parte inferioară Multibase + NPE

Număr articol: 5096650



- potrivit pentru V25-B+C, V20-C și V10-C
- premontat și gata de conectare
- cleme multifuncționale pentru conectare ușoară cu aparate înseriate
- cartușele pot fi rotite 180 de grade
- pentru sisteme de rețele TN-S și TT

Date de bază

Număr articol	5096650
Tip	MB 1+NPE
Denumirea 1	MultiBase
Denumirea 2	1pol + NPE
Producător	OBO
Dimensiune	1+NPE
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	11,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,5975 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni



Fișă tehnică

Parte inferioară Multibase + NPE

Număr articol: 5096650



Date tehnice

Variantă	1+NPE
Legarea polilor	1+N/PE
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	2
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	nu
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm ²
Tip de montaj	Șină omega 35 mm
Formă a rețelei	altele
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP20
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C