


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 FT

Număr articol: 6002435



Jgheab din sârmă cu legătură profilată, cu înălțimea laturilor de 105 mm. Pentru jgheabul din sârmă nu sunt necesare componente de legătură suplimentare; tronsoanele se îmbină direct. Dimensiunile ochiurilor sunt de 50 x 100 mm. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6002435
Tip	GRM 105 200 FT
Denumirea 1	Jgheab din sarma GRM
Producător	OBO
Dimensiune	105x200x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	202,333 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	4,1707 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 FT

Număr articol: 6002435



Dimensiuni




Lungime	3.000 mm
Lățimea	200 mm
Lățimea	7,87 in
Înălțime	105 mm
Înălțime	4,13 in
Dimensiune B	200 mm
Dimensiunea H	108 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	175 cm ²
Secțiune utilă	17500 mm ²
Formă profil	în formă U
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băituit	nu
Conector fără șuruburi	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,7 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,25 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,25 kN/m



Diagramă încărcare jgheab din sârmă tip GRM 105

- 2** Lățime între reazeme în m
- 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om