

Fișă tehnică

Placă adaptoare KA-AW 30

Număr articol: 6346715



Placă adaptoare cu găuri alungite pentru fixarea universală pe suporturi verticale din oțel și pe pereți.

Pe placa adaptoare se pot monta consolele tip AW30, AW55 și AW80.

Șurubul de fixare pentru montajul consolei (tip SKS 12x40 GF) se comandă separat.



St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6346715
Tip	KA-AW 30 FT
Denumirea 1	Placa adaptor
Denumirea 2	pentru consola de perete
Producător	OBO
Dimensiune	400x102
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	247 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5.5044 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Placă adaptoare KA-AW 30

Număr articol: 6346715



Dimensiuni

Lungime	40 mm
Lățimea	400 mm
Înălțime	140 mm
Dimensiune B	400 mm
Dimensiunea H	140 mm
Dimensiune L	40 mm

Placă adaptoare încărcare
consolă

Încărcare maximă F total în kN

KA-AW 30 cu consolă:

Diblu Tip

BZ 12-15-35/110

AW 30/11 - AW 30/61

3,00

AW 55/21 - AW 55/41

5,50

Încărcare maximă F total = greutate cabluri + jgheab cabluri + consolă. Valorile referitoare la capacitatea portantă cresc cu mult în cazul utilizării în beton nefisurat. Trebuie să respectați capacitatea portantă a consolelor (diagramă) condițiile de montare din certificatul DIBt (pentru dibluri)!