

# Fișă tehnică

## Flanșă US 5

Număr articol: 6348904



Flanșă pentru montaj pe stâlpii US 5. În combinație cu montantul US 5 se pot realiza montanți suspenși de orice lungime. Este de asemenea adecvat pentru fixarea podurilor de cabluri verticale tip SLM 50.

Flanșa poate fi montată pe stâlpii tip US 5 de lungime fixă. La montajul flanșei se va utiliza distanțierul tip DSK 45.

CE

St Oțel

FT = zincat prin imersie

### Date de bază

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Număr articol                             | 6348904                   |
| Tip                                       | KUS 5 FT                  |
| Denumirea 1                               | Flansa                    |
| Denumirea 2                               | pentru stalp US 5         |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 140x75x104                |
| Culoare                                   | zinc                      |
| Material                                  | Oțel                      |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie     |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461           |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 61,9 kg                   |
| Unitate de măsură                         | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 1,4113 kg CO2e / 1 Bucată |

### Dimensiuni

|          |        |
|----------|--------|
| Lungime  | 140 mm |
| Lățimea  | 75 mm  |
| Înălțime | 104 mm |

# Fișă tehnică

## Flanșă US 5

Număr articol: 6348904



### Date tehnice

| VARIANTĂ                                  | PLACĂ FILETATĂ |
|---|----------------|
| Menținerea în funcțiune                   | da             |
| Recomandat pentru fixarea plafo-<br>nului | da             |
| Recomandat pentru fixarea con-<br>solelor | nu             |
| Recomandat pentru forme profil            | Profil U       |
| Oțel inoxidabil, băițuit                  | nu             |
| Domeniu unghiular max.                    | 90 mm          |
| Domeniu unghiular min.                    | 90 mm          |