


Fișă tehnică

Șină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 6349404



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



St	Oțel
FT	= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6349404
Tip	MS5030RP0220FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	220x50x30
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	69 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,5292 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Șină profilată MS5030, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 6349404



Dimensiuni



Lungime	220 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	30 mm
Dimensiune L	220 mm

Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	70 mm
Grosime material	3 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	22 mm
Valoare statică A	3,39 cm ²
Valoare statică I _y	3,99 cm ⁴
Valoare statică I _z	13,11 cm ⁴
Valoare statică W _y	3,95 cm ³
Valoare statică W _z	6,38 cm ³