

# Fișă tehnică

## PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, înălțime interioară 60 mm

Număr articol: 7204004



Caseta rezistentă la foc din două părți de oțel inoxidabil cu inserții intumescente de protecție împotriva incendiilor. Pentru montaj în pereți și tavane. Montaj rapid datorită legăturilor Magic. Interiorul poate fi umplut cu instalații. Utilizare în interior. Umplerea golurilor cu spuma PYROSIT® NG facilitează în special în locurile cu geometrie dificilă. Produs pentru construcții înscris în CE cu certificare generală. Clasa de rezistență la foc EI90 (rezistent la foc). Benzile de grafit incluse.



- A2** Oțel superior, inoxidabil 1.4310
- 2B** lăptos, prelucrat

### Date de bază

Număr articol	7204004
Tip	PMB 620-4 A2
Denumirea 1	caseta antiincendiu pe 4 parti
Denumirea 2	cu insertie intumescenta
Livrabil de la	04.10.2022
Producător	OBO
Dimensiune	300x223x130
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	lăptos, prelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	331,5 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

PYROPLUG® MagicBox, cu patru laturi, înălțime interioară  
60 mm

Număr articol: 7204004



## Dimensiuni



Lungime	300 mm
Lățimea	223 mm
Înălțime	131 mm
Dimensiune d	205 mm
Dimensiune d min.	223 mm

## Date tehnice

Execuție protecție la foc	Casete de etanșare
Formă	unghiular
Accesorii necesare	da
Înălțime interioară	64 mm
Lățime interioară	205 mm